

CERTIFICADO DE GARANTIA

GARANTIA: 6 meses

1 – A METALÚRGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA. Garante ao primeiro Comprador/Consumidor deste produto adquirido do revendedor Autorizado, contra qualquer defeito de matéria prima e montagem que o mesmo apresentar no prazo de 90 dias (3 meses), e que impeçam seu funcionamento de acordo com as especificações e características anunciadas.

2 – É responsabilidade do cliente contatar a **ITAJOBI FOGÕES** caso haja algum defeito de fabricação do produto, através do SAC pelo telefone (17) 3546-9600 ou pelo e-mail sac@itajobifogoes.com.br.

3 – O prazo de garantia inicia-se a partir da data efetiva da entrega da Nota Fiscal, obrigando-se o revendedor autorizado dos produtos **ITAJOBI FOGÕES** a fazer constar na Nota Fiscal de vendas, a data da entrega do produto, deste Certificado e o manual de Instrução.

4 – Os reparos que se fizerem necessários em nossos produtos deverão ser efetuados pela Assistência Técnica Autorizada da marca **ITAJOBI FOGÕES**.

5 – Dentro do período da garantia o produto entregue em qualquer revendedor autorizado será totalmente revisado, mediante a apresentação da Nota fiscal e o presente termo de Garantia devidamente preenchido.

6 – Esta Garantia não cobre vidros, lâmpadas, resistências, fusíveis, solenóides e controladores digitais. Defeitos causados por uso impróprio, quedas, agentes de natureza, instalações em desacordo com o Manual de Instruções, uso de serviços de terceiros não relacionados à nossa Assistência Técnica Autorizada, transportes realizados por terceiros e defeitos na rede elétrica, também não são cobertos pela garantia.

7 – Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de reparos, transportes, peças e mão de obra correrão por conta do usuário.

8 – A montagem dos produtos deverá ser executada com equipamentos de segurança e ferramentas adequadas ao tipo do produto. A empresa **ITAJOBI FOGÕES** não se responsabilizará por danos físicos providos da falta de uso dos mesmos.

**Preencher os campos no ato da venda,
o não preenchimento implicará na perda da Garantia.**

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

Produto: _____

Vendedor: _____

Loja: _____

Data Compra: ____ / ____ / ____ . Nota Fiscal Nº: _____



METALÚRGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA.

Rua João Cardoso de Mattos Filho, 155

Parque Industrial Abel Pasiani

Cep: 15840-000 - Itajobi/SP

Caixa Postal 054

Fone/Fax: (17) 3546-9600

sac@itajobifogoes.com.br

Churrasqueira Vertical à Gás



Opcional: Com ou sem espetos

**Manual de Instruções e
Certificado de Garantia**

Apresentação

A churrasqueira Vertical à gás funciona através de queimador infra vermelho traseiro, que é o responsável por assar a carne. Seu sistema de acendimento é a gás, com necessidade do uso de regulador de gás e mangueira baixa pressão. Possui estrutura fabricada em aço inox 430 escovado. Há no produto um coletor de resíduos (gordura) com reservatório de água e pés de sapata em PVC para não agredir a superfície.

O produto não emite nenhum tipo de gás tóxico, não agride o meio ambiente e é super prática, podendo ser utilizada em apartamentos, uso doméstico, pescaria entre outros.


Instalação de Gás



Válvula Regulador de Gás BAIXA PRESSÃO, com mangueira e abraçadeiras (2).

O regulador de gás ideal para utilizar no produto é de **2Kg/Hora**.

Certifique-se de que não há vazamento nas válvulas e nas ligações das mangueiras. Para isso, utilize sabão ou detergente, se formar bolhas é sinal de que há vazamento. **NUNCA UTILIZE FOGO.**



Sempre siga a quantidade e capacidade de botijões para cada modelo de fogão de maneira correta.

Cada botijão (P-13 ou P- 45) deverá ter suas válvulas reguladoras de pressão correspondentes.

Deste modo, a alimentação do produto estará sendo de forma correspondente e, em consequência, o mesmo terá bom rendimento.

ATENÇÃO

Os botijões ou cilindros não devem ser colocados a uma distância maior que 2 (dois) metros dos fogão. Caso houver necessidade de maior distância, deve-se adaptar um manômetro no cilindro ou botijão e um regulador junto ao fogão.

Medidas

Altura: 63,5 cm
Profundidade: 35,5 cm
Frente: 20,5 cm

Limpeza

Cuidado! Não deixe que água atinja a parte do Infra Vermelho!

O produto deve estar completamente frio!

Deve ser feita toda vez após o uso com sabão neutro e desengordurante spray, devendo o produto ser enxaguado e completamente seco para garantir que não surjam pontos de ferrugem. A secagem após a limpeza é importante para ajudar a prevenir a formação de resíduos que possam apresentar manchas de ferrugem, principalmente em regiões litorâneas devido à salinidade do ar.

Não utilizar para limpeza produtos que contenham cloro em seus compostos, produtos à base de ácidos fortes, água sanitária, alvejantes e água fervente. Produtos de limpeza abrasivos, como saponáceos ou polidores, palha de aço comum, lixas e escovas de aço e ferramentas abrasivas.

Precauções

1. Nunca utilize álcool ou qualquer outro tipo de combustível líquido ou gasoso para acender o infra vermelho, pois há risco de ocorrerem acidentes. Utilize acendedor elétrico para efetuar tal tarefa.
2. Deve-se tomar cuidado para que crianças não manuseiem o produto.
3. Nunca molhar o infra vermelho e a parte de instalação do gás.
4. Nunca utilize seu produto para aquecer ambientes.
5. A válvula de gás baixa pressão nunca deve ser violada, pois já vem regulada pelo fabricante.
6. Nunca deixe, após utilizar a churrasqueira, a válvula de gás (regulador de pressão) aberta, principalmente à noite.
7. Recomendamos que todas estas tarefas sejam realizadas com equipamentos de segurança (óculos de proteção, luvas de couro, etc), sempre devem ser feitas por pessoal qualificado.